

Leistungsverzeichnis elastische Fugenabdichtungen zwischen **Fliesen-/Natursteinbelägen**

Pos.:001 Boden-/Wandbereich, Wartungsfugen nach DIN 52460:

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen mit einem elastischen, 1-komponentigen, fungizid eingestellten und acetathärtenden Silikon-Dichtstoff verschließen.

Fabrikat:.....

Farbton:.....

Fugenbreite: 4 – 6 mm

Angebotenes Produkt:

Menge:lfm per lfm à..... =EUR

Pos.:002 wie vor, Sockelfliese-Oberkante Anschluß Putz

Abschlussfuge verschließen mit Acryl-Dichtstoff, Farbton: weiß anstrichverträglich;

Fabrikat:.....

Farbton:.....

Fugenbreite: 4 – 6 mm

Angebotenes Produkt:

Menge:lfm per lfm à..... =EUR

Pos.:003 Treppenhaus: Bodenbereich, Wartungsfugen nach DIN 52460:

Anschluss- und Bewegungsfugen in Stufen und Podesten von Naturstein-Plattenbelägen mit einem elastischen, 1-komponentigen, neutral vernetzenden Silicon-Dichtstoff, pilzhemmend ausgerüstet. Der Dichtstoff ist für die Abdichtung auf verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen geeignet.

Fabrikat:.....

Farbton:.....

Fugenbreite: 4 – 6 mm

Angebotenes Produkt:

Menge:lfm per lfm à..... =EUR